

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

数 量 総 括 表

[illegible]

管 種 : 硬質塩化ビニル管 管 径 : φ150mm
施 工 : 昼 間 基 礎 : 再生砂

管渠土工計算表（本管）(1/1)

素掘工

路線名	人孔番号	土被り (m)	平均掘削深 (m)			掘削幅	掘削延長	掘削土量 H×W×L (m3)	管体減長 (m)	管渠延長 (m)	路面復旧					土留別延長(m)					土留別土量(m3)						
			平均土被り	管外 径+基 礎	掘削深 H = A + B						舗装別延長(m)					素掘	土 留 工					素掘	土 留 工				
											市道 車道 AS 5cm	市道 歩道 AS 4cm	市道 歩道 舗装無し 21cm	仮設 迂回路 舗装無し 30cm	仮設 迂回路法面 舗装無し		建込み簡易土留						建込み簡易土留				
																	2.0m 以下	2.5m 以下	3.0m 以下	3.5m 以下	4.0m 以下		2.0m 以下	2.5m 以下	3.0m 以下	3.5m 以下	4.0m 以下
2-1	MH# 14	上流側 下流側	0.93	0.265	1.20	0.55	18.60	12.28	0.30	18.30			18.60			18.60						12.28					
	MH# 15	上流側 下流側																									
	MH# 15	上流側 下流側	1.12	0.265	1.39	0.55	30.80	23.55	0.53	30.27			30.80			30.80						23.55					
	MH# 16	上流側 下流側																									
	合計							49.40	35.83	0.83	48.57			49.40			49.40						35.83				

管種	硬質塩化ビニル管	管径	φ150mm
施工	昼間	基礎	再生砂

管渠土工計算表 (本管) (1/1)

素掘工

[illegible]

管 種 : 硬質塩化ビニル管 管 径 : φ150mm
施 工 : 昼 間 基 礎 : 再生砂

管渠土工計算表（本管）(1/1)

土留工

路線名	人孔番号	土被り (m)	平均掘削深 (m)			掘削幅	掘削延長	掘削土量 H×W×L (m3)	管体減長 (m)	管渠延長 (m)	路面復旧				土留別延長(m)					土留別土量(m3)						
			平均土被り	管外径+基礎	掘削深						舗装別延長(m)				素掘	土留工					素掘	土留工				
											市道車道AS 5cm	市道歩道AS 4cm	市道歩道舗装無し 21cm	市道車道舗装無し 35cm		建込み簡易土留						建込み簡易土留				
																2.0m以下	2.5m以下	3.0m以下	3.5m以下	4.0m以下		2.0m以下	2.5m以下	3.0m以下	3.5m以下	4.0m以下
	上流側	上流側	A	B	H=A+B	W(m)	L(m)	11	L1=L-11																	
2-1	MH# 16	1.20	1.55	0.265	1.82	0.90	19.40	31.78	0.83	18.57			19.40		19.40						31.78					
	MH# 17	1.89																								
	MH# 17	1.64	1.66	0.265	1.93	0.90	3.60	6.25	0.60	3.00				3.60	3.60					6.25						
	MH# 17-1	1.67																								
	MH# 17	1.64	1.61	0.265	1.88	0.90	7.20	12.18	0.60	6.60				7.20	7.20					12.18						
	MH# 17-2	1.57																								
	合計						30.20	50.21	2.03	28.17			19.40	10.80		30.20					50.21					

管種	： 硬質塩化ビニル管	管径	： ϕ 150mm
施工	： 昼間	基礎	： 再生砂

管渠土工計算表 (本管) (1/1)

土留工

[illegible]