

図12 屋内・屋外監視システム構成図

図12は、監視システムの構成図を示す。システムは、屋内用と屋外用の2つの主要な部分から構成される。

**屋内監視システム (左側)**

- 屋内2MPドームAIカメラ: IR LED** (RJ45端子)
  - 寸法: Φ129.5 x 20.5 mm
  - 取付位置: 壁面
  - 機能: 2MPドームカメラ、AI機能 (人検出)、IR LED (夜間撮影)
- 屋内5MP全方位AIカメラ** (RJ45端子)
  - 寸法: Φ150 x 49.5 mm
  - 取付位置: 壁面
  - 機能: 5MP全方位AIカメラ
- 屋内HUBボックスA (THD21-6565AC) (右側)**
  - 寸法: 650 x 650 x 210 mm
  - 機能: 8ポートHUB (PoE給電)
  - 接続端子: RJ45 (8ポート)

**屋外監視システム (右側)**

- 屋外フルHD一体型AIカメラ: 耐重塗装** (RJ45端子)
  - 寸法: 133 x 133 x 383 mm
  - 取付位置: 壁面
  - 機能: 2MPフルHDカメラ、AI機能 (人検出)、耐候性塗装
- 屋外HUBボックスA (THD21-6565AC) (右側)**
  - 寸法: 650 x 650 x 210 mm
  - 機能: 8ポートHUB (PoE給電)
  - 接続端子: RJ45 (8ポート)
- 屋外HUBボックスB (THD21-6565AC) (右側)**
  - 寸法: 650 x 650 x 210 mm
  - 機能: 8ポートHUB (PoE給電)
  - 接続端子: RJ45 (8ポート)

**接続構成**

- 屋内2MPドームAIカメラ: IR LEDと屋内HUBボックスA (THD21-6565AC)を接続。
- 屋内5MP全方位AIカメラと屋外フルHD一体型AIカメラ: 耐重塗装は、別途屋外HUBボックスA (THD21-6565AC)と屋外HUBボックスB (THD21-6565AC)を経由して接続。
- 屋外HUBボックスA (THD21-6565AC)と屋外HUBボックスB (THD21-6565AC)は、屋外HUBボックスB (THD21-6565AC)の8ポートを経由して接続。
- 屋内HUBボックスA (THD21-6565AC)と屋外HUBボックスB (THD21-6565AC)は、屋外HUBボックスB (THD21-6565AC)の8ポートを経由して接続。